



J. A. ROBY

Au cœur de la chaleur

SIRIUS

ANTARES

1,36 g/h
EFFICACITÉ
75,6 %

NORMES D'ESSAIS

ULC S627
UL 1482
EPA 2020 NSPS



COUVERCLE AMOVIBLE



SIRIUS | ANTARES

Surface recommandée (pi ²)	500 - 1 800
Dimensions extérieures	26-7/8" L X 33" H X 25-1/2" P
Dimension extérieure avec piédestal	41-3/8" H
Dimensions ouverture du piédestal	13-5/8" L X 10" H
Dimensions intérieures chambre combustion	18-3/8" L X 10-7/8" H X 15-3/4" P
Ouverture de la porte	15-5/8" L X 9-1/8" H
Diamètre de la sortie	6"
Dégagement plafond / plancher	84"
Puissance de chauffage maximum (bois corde sec)	70 000 BTU
Puissance de chauffage maximum (bois test)	27 214 BTU/h
Puissance de chauffage minimum (bois test)	11 440 BTU/h
Poids SIRIUS	266 lb
Poids ANTARES	297 lb
Longueur bûche (latéral)	18"
Dégagement arrière (du tuyau)	10"
Dégagement latéral	20"
Dégagement coin	8"
Efficacité	75,6%
Chambre de combustion	1,83 pi ³
Prise d'air extérieur	4"
CERTIFIÉ MAISON MOBILE	

COULEUR
Noir métallique

OPTIONS

- Pattes en fonte chromée
- Moulure chromée pour porte
- Plaque de cuisson en fonte émaillée noire
- Ensemble 2 ventilateurs (150 PCM) et 1 thermodisque (VENT) (inclus sur ANTARES)



FABRIQUÉ AU QUÉBEC / CANADA

GARANTIE À VIE LIMITÉE

DISTRIBUÉ PAR:

