



Au cœur de la chaleur

1,3 g/h
EFFICACITÉ
71,6 %

NORMES D'ESSAIS
EPA/CSA B415.1
ULC S627 UL 1482

CHAMBRE DE
COMBUSTION
TOTALE
4,47 pi³



VENTULT

À QUOI SERT LE **VENTULT**

Le **VENTULT** a été conçu pour être utilisé avec le **ULTIMATE** afin d'augmenter le confort dans la maison. Il s'agit d'un ensemble adaptateur muni de 2 conduits de 6", d'un ventilateur de 460 PCM et d'un thermodisque qui, lorsque installé sur le dessus du **ULTIMATE**, permet de distribuer la chaleur plus efficacement dans une grande pièce ou une pièce à aire ouverte ou encore pour transférer la chaleur à l'étage supérieur près d'une grille à plancher ou d'une cage d'escalier.



LE ULTIMATE POSSÈDE UNE IMMENSE CHAMBRE DE COMBUSTION QUI ACCEPTE DES BÛCHES DE 24" ET OFFRE UNE CAPACITÉ DE CHAUFFAGE ALLANT JUSQU'À 120 000 BTU. COMBINÉ AU VENTULT (OFFERT EN OPTION), VOUS POUVEZ DORÉNAVANT DISTRIBUER LA CHALEUR PLUS EFFICACEMENT POUR UN CONFORT OPTIMAL.

ULTIMATE

Surface recommandée	1 200 - 3 800 pi ²
Dimensions extérieures	29" L X 37-7/16" H X 37-7/16" P
Dimensions intérieures	19-3/4" L X 15-1/2" H X 24" P
Ouverture de la porte	16" L X 9-1/2" H
Diamètre de la sortie	6"
Dégagement plafond / plancher	84"
Puissance de chauffage maximum (bois sec)	120 000 BTU
Efficacité moyenne (bois test)	71,6 %
Puissance de chauffage maximum (bois test 20")	59 262 BTU/h
Poids	507 lb
Longueur bûche maximale	24"
Longueur de bûche recommandée	20"
Dégagement arrière	10"
Dégagement latéral et coin	20"
Volume total de la chambre à combustion	4,47 pi ³
Volume de chargement test	3,82 pi ³

COULEUR

- Noir métallique

OPTIONS

- Ensemble 2 ventilateurs (150 PCM) et 1 thermodisque (VENT)
- Ensemble adaptateur 2 conduits 6", ventilateur 460 PCM et thermodisque (VENTULT)



FABRIQUÉ AU
QUÉBEC / CANADA

GARANTIE À VIE LIMITÉE

DISTRIBUÉ PAR: